

ZEICHENERKLÄRUNG

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung	Anzahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl GRZ Grundfläche GR	Gebäudehöhe
Bauweise	Dachform und Dachneigung

- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches — § 9 (7) BauGB
- WA — Allgemeines Wohngebiet — § 4 BauNVO
- MI — Mischgebiet — § 6 BauNVO
- 0,4 — Grundflächenzahl (GRZ) — § 19 (2) BauNVO
- Z II — Zahl der Vollgeschosse (Obergrenze) — § 20 (1) BauNVO
- GbH — Gebäudehöhe als Obergrenze siehe Planeinschrieb und Text — § 16 (3) BauNVO
- FH — Firsthöhe als Obergrenze siehe Planeinschrieb und Text — § 16 (3) BauNVO
- WH — Wandhöhe als Obergrenze siehe Planeinschrieb und Text — § 16 (3) BauNVO
- o — Offene Bauweise, siehe Text — § 22 (2) BauNVO
- a 1 — Abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, aber mit Längenbegrenzung — § 22 (4) BauNVO
- a 2 — Abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise, Grenzbebauung auf 50% der Länge der Grenze zu Fl.St.Nr. 961/2 zulässig — § 22 (4) BauNVO
- Gebäudestellung verbindliche Hauptfirstrichtungen — § 9 (1) 2 BauGB
- BzH 272,00 — Baugrenze (oberirdisch) Überbaubare Grundstücksfläche — § 23 (3) BauNVO
- Bezugshöhe in Meter über Normalnull — § 9 (2) BauGB § 18 BauNVO
- Öffentliche Straßenverkehrsfläche (Abtretung ist Orientierung für die Planung) — § 9 (1) 11 BauGB
- Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen (siehe Planeinschrieb und Text) zugunsten der Stadt Wendlingen - Entwässerung zugunsten der Stadtwerke Esslingen - Gas — § 9 (1) 21 BauGB
- lr 1 / lr 2
- Öffentliche Grünfläche - Verkehrsgrün — § 9 (1) 15 BauGB
- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft — § 9 (1) 20 BauGB
- Flächen mit Pflanzgebot — § 9 (1) 25 a BauGB
- Pflanzgebot / Anpflanzung von Bäumen Straßenraum (siehe Pflanzliste) — § 9 (1) 25 a BauGB
- Erhalten von Einzelbäumen — § 9 (1) 25b BauGB
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt — § 9 (1) 11 BauGB
- Abgrenzung von Art und Maß der Nutzung — § 16 (5) BauNVO
- Abgrenzung sonstiger Festsetzungen (Sichtfreihaltung und -höhe)
- Gewässerrandstreifen Abstand zur Böschungsoberkante 5,00m
- Flächen mit Pflanzbindung — § 9 (1) 25 b BauGB
- Biotop gemäß § 32 NatSchG-BW

Örtliche Bauvorschriften

SD, FD	Gestaltung baulicher Anlagen: Satteldach, Flachdach,	§ 74 (1) 1 LBO
DN	Gestaltung baulicher Anlagen Dachneigung z.B. 25° - 45° (siehe Einschrieb) als Mindest- bzw. Höchstgrenze	§ 74 (1) 1 LBO

Hinweise

- 272,20 — Straßenhöhen (Höhenangaben im Neuen System)
- Bestand Planung
- EFH 272,30 — Erdgeschossfußbodenhöhe (Mindesthöhe über NN) entsprechend Entwässerungsplanung
- Baum Bestand (außerhalb des Geltungsbereiches)

3.10.2 Öffentliche Grünflächen / Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 (1) Nr. 15, 16, 20, 25a und 25b BauGB,

Bereich Lauter

Entsprechend dem Planeintrag wird ein Randstreifen ab Böschungsoberkante mit mindestens 5,00 m Breite mit der Zielsetzung „Gewässerrandstreifen" nach Darstellung im Plan festgesetzt. Innerhalb des Gewässerrandstreifens dürfen keine baulichen oder sonstigen Anlagen (wie z. B. Zäune, Stellplätze, Auffüllungen etc.) errichtet bzw. angelegt werden. Die Fläche ist extensiv zu gestalten. Der vorhandene Gehölzbestand entlang der Lauter (in Teilbereichen nach § 32 NatSchG geschützt) ist langfristig zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit mit standortspezifischen Laubgehölzen zu ersetzen. Die fachgerechte Unterhaltung ist den Zielen der Gewässersentwicklung anzupassen.
Die im Plan als Pflanzbindung dargestellten Bäume sind im Zuge der Herstellung des Geh- und Radweges dauerhaft gegenüber Beeinträchtigungen im Kronen-Traufbereich fachgerecht zu schützen und langfristig zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu ersetzen. Entlang des Fuß- und Radweges sind ergänzend standortgerechte Laubgehölzstrauchformige sowie in kleinen Teilabschnitten Strauchhecken zu pflanzen. Sofern bestehende Bäume des Gehölzbestands an der Lauter eine entsprechende Funktion übernehmen können, kann auf eine Neupflanzung verzichtet werden. Zwischen dem Gehölzbestand incl. Gras- / Krautsäumen entlang der Lauter und der Bepflanzung entlang des Fuß- und Radwegs ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten, um das Extensivgrünland zu unterhalten ist.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzenliste.

3.10.3 Flächen für das Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB

In den Pflanzgebotsflächen 1 - 6 sind Garagen, Nebenanlagen und Lagerplätze u. ä. nicht zugelassen. Die Anlage von offenen und überdachten Stellplätzen sowie von Zufahrten ist je Pflanzgebot unterschiedlich geregelt.

Pflanzgebot 1
(Baumpflanzungen mit offenen und überdachten Stellplätzen und Zufahrten)

Die Pflanzgebotsfläche ist mit bodendeckenden Gehölzen bzw. Stauden sowie einzelnen Solitärsträuchern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. In der Pflanzgebotsfläche sind an den festgesetzten Standorten Laubgehölzhochstämme zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Von den festgesetzten Standorten kann bis zu 3,0 m abgewichen werden. Offene Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) und Zufahrten sind zulässig auf maximal 50% der Grundstücksbreite entlang der Erschließungsstraße Am alten Sportplatz.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 2
(Baumpflanzungen mit offenen Stellplätzen und Zufahrten)

In den Pflanzgebotsflächen sind an den im Plan festgesetzten Standorten innerhalb eines mindestens 10 qm großen Pflanzbeets Laubgehölzhochstämme zu pflanzen. Von den festgesetzten Standorten kann bis zu 3,0 m abgewichen werden.

Der Unterwuchs der Pflanzbeete sowie die Flächen außerhalb der zulässigen offenen Stellplätze sind mit bodendeckenden Gehölzen bzw. Stauden sowie einzelnen Solitärsträuchern anzupflanzen und zu unterhalten.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 3
(Baumbestand mit offenen Stellplätzen)

Der vorhandene Baumbestand ist zu erhalten bzw. bei Abgängigkeit zu ersetzen. Offene Stellplätze sind zulässig.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 4
(Pflanzgebot ohne Zufahrten und Stellplätze)

Die Pflanzgebotsflächen sind mit bodendeckenden Gehölzen bzw. Stauden sowie einzelnen Solitärsträuchern anzupflanzen und zu unterhalten. Ergänzend können Laubgehölzhochstämme gepflanzt werden. Zufahrten und Stellplätze jeder Art sind nicht zulässig.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 5
(Randeingrünung ohne Stellplätze und Zufahrten)

In der Pflanzgebotsfläche sind 1-2-reihige freiwachsende Hecken zu pflanzen, der Abstand der Gehölze sollte ca. 120 cm betragen. Hierbei sind für die Heckenpflanzung 80% Laubgehölze als verpflanzte Sträucher 60-100 cm Höhe, 20% als Solitärsträucher 150-200 cm Höhe zu pflanzen. Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3-5 Exemplaren derselben Art zu pflanzen. Zur Erhaltung werden langfristige Pflegemaßnahmen im Bereich der Gehölzpflanzung vorgesehen. Gehölzpflege durch „Auf-den-Stock-setzen" von ca. 25% des Bestandes in Zeitabständen von 5-6 Jahren, so dass die jeweiligen Teilabschnitte ca. alle 20-24 Jahre gepflegt werden. Ergänzend können Laubgehölz- bzw. Obsthochstämme gepflanzt werden.
Offene und überdachte Stellplätze und Zufahrten sind nicht zulässig.
Im nördlichen Bereich des Pflanzgebots ist ein Leitungsrecht für die SWE auf einer Breite von 2,50m vorgesehen.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 6
(Randeingrünung ohne Stellplätze und Zufahrten)

In der Pflanzgebotsfläche sind wahlweise 1-2-reihige freiwachsende Hecken oder bodendeckende Gehölze/Stauden, Solitärsträucher / Gehölzgruppen zu pflanzen und zu unterhalten. Ergänzend können Laubgehölz- bzw. Obsthochstämme gepflanzt werden. Offene und überdachte Stellplätze und Zufahrten sind nicht zulässig.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 7

Je angefangenen 250 qm der Grundstücksfläche ist mindestens ein gebietsheimischer, standortgerechter Laubgehölz- oder Obsthochstamm (Stammumfang mind. 18 cm) zu pflanzen, dauernd zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die im Plan im Bereich der privaten Grundstücksflächen festgesetzten Baumstandorte werden jeweils auf diese Festsetzung angerechnet.
Gehölzartenauswahl und Pflanzqualitäten siehe Pflanzliste.

Pflanzgebot 8 - Dachbegrünung

Alle Dächer bis 15° Dachneigung sind auf 75% der Dachflächen extensiv zu begrünen. Dies gilt auch bei der Errichtung von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Ausgenommen hiervon sind die Dachterrassen.

Die Dächer von Garagen und überdachten Stellplätzen sind extensiv zu begrünen.

3.10.4 Begrünung von Tiefgaragen

Außerhalb der Gebäude liegende Tiefgaragen sind – soweit keine Terrassen, Wege oder sonstige erforderliche Befestigungen vorgesehen sind - mit einer Erdüberdeckung von mindestens 0,40 m zu versehen und intensiv zu begrünen. Auf der Tiefgarage ist die Mindestüberdeckung für Baumstandorte auf 80 cm zu erhöhen.

3.11 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen, Stützwände zur Herstellung des Straßenkörpers

§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB

Zur Herstellung des Straßen- bzw. Wegekörpers sind auf den Grundstücken entlang der öffentlichen Verkehrsfläche unter- und oberirdische Stützbauwerke, Abgrabungen, Aufschüttungen, Böschungen und Stützmauern vom jeweiligen Grundstückseigentümer zu dulden.

3.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

§ 9 (1) Nr. 21 BauGB

Die im Plan festgesetzten Flächen sind mit folgenden Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastbar:

lr 1 = Leitungsrecht zugunsten der Stadt Wendlingen - Entwässerung

lr 2 = Leitungsrecht mit einer Breite von 2,5 m zugunsten der Stadtwerke Esslingen (SWE), Gasleitung

3.9 Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung

§ 9 (1) Nr. 20 BauGB

Das Schmutzwasser ist getrennt vom Regenwasser abzuleiten (Trennsystem). Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt über den vorgelegten Schmutzwasserkanal-Hauptsammelkanal in der Erschließungsstraße.
Das Niederschlagswasser aus Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen ist innerhalb und vor Ort auf den einzelnen Grundstücken zu versickern, Regenwasserspeicher werden nicht gefordert.
Für jedes Grundstück ist ein Erdfilterkopf mit Filtersubstrat herzustellen. Im Erdfilterkopf erfolgt eine Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers zu 95%. Nach Durchlaufen des Erdfilterkopfs ist das Niederschlagswasser an die auf jedem Grundstück vorhandene, unterirdische Versickerungsanlage (Rigole) anzuschließen. Es besteht die Möglichkeit zwischen Erdfilterkopf und Versickerungsanlage eine Nutzwasser-Zisterne einzubauen.
(siehe Hinweise in Ziff. 5.5)

Die Versickerung des Niederschlagswassers aus der Stichstraße Werner-Utter-Weg erfolgt über eine mit Filtersubstrat gefüllte, am Straßenrand befindliche Sickermulde.

Befestigte Flächen sind auf Privatgrund mit wasserdurchlässiger Oberfläche auszuführen. Dachflächen aus den unbeschichteten Metallen Zink, Kupfer und Blei sind unzulässig.

3.10 Gründrohrung

§ 9 Abs. 1 Nr. 10,15, 20, 25 a und b BauGB

Für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gilt allgemein:
Die festgesetzten Anpflanzungen sind spätestens in der nach Beginn der jeweiligen Baumaßnahme nachfolgenden Vegetationsperiode durchzuführen und dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bäume und Sträucher sind bei einer eventuellen Abgängigkeit innerhalb eines Jahres durch gleichartige Pflanzen zu ersetzen.

3.10.1 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

Erhaltung des Baumbestands gemäß Festsetzungen - eingetragene Baumstandorte im Plan.

3.6 Bauweise

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO

Entsprechend den Festsetzungen im Plan:

o = offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO

a 1 = abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO
im Sinne der offenen Bauweise, aber mit Längenbegrenzung entsprechend Planeintrag (Nutzungsschablone). Ausgenommen sind Tiefgaragen unterhalb der festgesetzten Baugrenzen.

a 2 = abweichende Bauweise gemäß § 22 (4) BauNVO
im Sinne der offenen Bauweise, aber Grenzbebauung auf 50% der Länge der Grenze zu Flst.Nr. 961/2 zulässig.

3.4 Stellung der baulichen Anlagen

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO

Entsprechend den Festsetzungen im Plan.

3.5 Überbaubare Grundstücksfläche

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB und § 23 (3) BauNVO

Die im Plan festgesetzten Baugrenzen gelten nur für oberirdische Anlagen.

3.6 Offene und überdachte Stellplätze, Garagen

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 (6) und § 23 (5) BauNVO

Offene und überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sie können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zugelassen werden. Die Zulässigkeit von offenen und überdachten Stellplätzen wird in den Pflanzgebotsflächen 1 - 6 geregelt.

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m zur öffentlichen Straßenfläche einhalten.

3.7 Nebenanlagen

§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 14 (1) und 23 (5) BauNVO

Nebenanlagen können ausnahmsweise auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden, für die im Plan kein Pflanzgebot (Pfg) festgesetzt ist.

Erdlagertanks für wassergefährdende Stoffe sind innerhalb der überbauten und der nicht überbaubaren Grundstücksfläche nicht zugelassen.

SATZUNG ÜBER DIE ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN

4. Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO

4.1 Dachgestaltung

§ 74 (1) Nr. 1 LBO

4.1.1 Doppelhäuser und Reihenhäuser

Bei Doppelhäusern und Reihenhäusern ist die Gestaltung - Traufhöhe, First-/Gebäudehöhe, Art der Dachaufbauten und Dacheinschnitte - aufeinander abzustimmen.

4.1.2 Dachform und Dachneigung

Zulässige Dachform, Dachneigung und Firstrichtung siehe Planeintrag und Legende.
Die Dächer von Garagen und überdachten Stellplätzen sind als Flachdach oder mit geringer Dachneigung bis 5° herzustellen und zu begrünen.

4.1.3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Nutzung Solarenergie, Dachbegrünung

Bei geneigten Dächern sind Dachaufbauten zulässig. Auf einer Dachseite sind entweder nur Dachaufbauten in einer Gaubenart oder nur Dacheinschnitte zulässig. Dachaufbauten sind nur im 1. DG bis zu 2/3 der Dachlänge auf dem Dach des Hauptgebäudes zulässig. Die Dachaufbauten bzw. Dacheinschnitte sind zur Außenwand um eine Wandstärke zu versetzen. Zum Ortgang ist ein waagrecht gemessener Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind bei geneigten Dächern nur in der Ebene der Dachfläche und bei Flachdächern als Dachaufbau zulässig, sofern sie von den Dachkanten nach allen Seiten einen Abstand von mindestens 2,0 m einhalten und maximal 0,40 m über die Oberkante der Attika hinausragen.

Auch beim Errichten von Solar- bzw. Photovoltaikanlagen auf begrünten Dächern ist die Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers sicherzustellen. Dies kann entweder durch Aufständerung der Anlagen (bei Flachdächern) oder durch eine im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu bestimmende Versickerungsrigole erfolgen.

Dachbegrünung muss den ATV-DVWK-M153 - Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser entsprechen. Der Mindestaufbau der Substratschicht darf 10cm nicht unterschreiten. Es ist eine dauerhafte Vegetation von Wildkräutern und Gräsern zu gewährleisten. Der Abflussbeiwert von 0,3 muss eingehalten werden.

4.1.4 Querbauten

Die zulässigen Querbauten dürfen die festgelegte Wandhöhe um maximal 2,0 m überschreiten. Querbauten sind bis zu der 1/3 Gebäudelänge (je Einzelhaus, Doppelhaushälfte und Reihenhauseinheit) zulässig. Der First muss senkrecht gemessen mindestens 0,4 m unter dem First des Hauptgebäudes sein. Zwischen den Querbauten / Dachaufbauten ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

4.1.5 Gesamtlänge von Dachaufbauten

Auf jeder Gebäudeseite darf die Gesamtlänge von Dachaufbauten bzw.Dacheinschnitten und Querbauten in der Additionsmaximal 2/3 der Gebäudelänge betragen.

4.1.6 Dachdeckung

Bei geneigten Dächern gilt: Für das Hauptdach ist Dach